

## Primacol Decorative – Decobase farba dekoracyjna



Decobase to gotowa do użytku, wodorozcieńczalna farba dekoracyjna, przeznaczona do systemu kreatywnej dekoracji wnętrz *Primacol Decorative*. Rekomendowana jest do efektów wykonywanych przy użyciu: „Lakieru do efektu spękań” i „Papieru dekoracyjnego”. Może być stosowana jako matowa farba wykończeniowa do malowania ścian i sufitów.

### 1. WŁAŚCIWOŚCI

---

Deco Base charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem i bielą. Dzięki specjalnie dobranym składnikom, doskonale nadaje się do zabezpieczania dekoracji wykonanej z papieru pergaminowego.

Farba może być stosowana na różnego rodzaju podłoża, takie jak: tynki mineralne, cegły, beton, tynki polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego.

Farbę można barwić na dowolne kolory, przy użyciu np. Collorix'ów bądź Kolorantów. Po wyschnięciu farba tworzy dekoracyjną powłokę odporną na zmywanie i pozwalającą „oddychać ścianom”.

### 2. DANE TECHNICZNE

---

kolor:	biały
postać:	emulsja
zapach:	łagodny, specyficzny
czas schnięcia:	pierwsza warstwa dotykowo: 1-2godz. kolejne: 3-6godz.
narzędzia:	pędzel, wałek, natrysk
mycie narzędzi:	ciepła woda
rozcieńczalnik:	woda
wydajność:	10 m <sup>2</sup> /l
okres trwałości:	36 miesięcy od daty produkcji

### 3. STOSOWANIE

---

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farbę można nakładać przy użyciu wałka, pędzla bądź natrysku. Zaleca się nakładanie dwóch warstw. Kolejne malowane warstwy należy łączyć „mokro na mokro”. Nie zaleca się dokonywania poprawek na półsuchej powłoce.

Pomieszczenia można użytkować po zaniku charakterystycznego zapachu farby.

Pełną odporność na zmywanie farba uzyskuje po okresie 21 dni od nałożenia.

Przy wykonywaniu efektów z użyciem „Lakieru do efektu spękań” i „Papieru dekoracyjnego” należy dokładnie stosować się do zaleceń zawartych na ich etykietach.

#### 4. PODŁOŻE

---

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona, odtłuszczona, stabilna i sucha. W przypadku świeżego tynku należy go sezonować przez okres 4 tygodni. Podłoże chłonne zaleca się wstępnie zagruntować Podkładem Gruntującym Primacol. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane, należy osłonić.

#### 5. BEZPIECZEŃSTWO

---

BHP:	produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny
pożarowe:	produkt wodny – niepalny
środowiskowe:	nie klasyfikowany jako niebezpieczny

#### 6. SKŁADOWANIE

---

Przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.

#### 7. INFORMACJE PRAWNE

---

Wszystkie informacje i dane zawarte tutaj są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

#### 8. POZOSTAŁE INFORMACJE

---

Po więcej informacji o możliwych do uzyskania efektach dekoracyjnych, prosimy o kontakt pod numerem 085 7104 000 oraz zapraszamy na nasze strony internetowe [www.unicell.pl](http://www.unicell.pl), [www.dekorujemydom.pl](http://www.dekorujemydom.pl).

Autor: Monika Ostapkiewicz  
Wydanie: 28.02.2009r

Aktualizacja: Kamila Jurowczyk  
Data: 14-11-2012

